

CUIDADO BASICO DE ARRIS-CRAFT

Las unidades de albanileria deben ser almacenadas sobre paletas sobre un peso seco y bajo el revestimiento protector. Durante periodos de almacenaje ampliados, quite el abrigo plastico y cobra el material con una lona.

INSTALACION

Arriscraft recomienda un Tipo N Mortero de proporcion (1:1:6 porporcion) 1 parte de Portland Cemento, 1 parte de tipo S de Cal Hidratada, 6 partes de arena de albanilerla lavada.

- Las unidades de la alabanileria se deben colocar con coyunturas llenar de cabaeza y cama menos cuando se usa para hoyos o ventilacion.
- Corte y quite el mortero suplementario con la paleta cuando las uunidades sean puestas.
- Las unidades comprimir apretadamente mortero no ajuste de Nuevo una vez puesto.
- Las uniones de instrumento cuando el mortero es la huella del pulgar con fuerza el tiempo depende en propiedades de mortero y condiciones meteorologicas.
- Uniones de insumento a una superficie fuertemente comprimida para conseqir la mayor parte de resistencia meteorological las uniones concavas ofrecen la mayor resistencia de humedad.
- Depspues del labrado, cepille el exceso mortero de la albanileria emerge con un cepillo de cerda suave.
- Considere pre-mojar las unidades en condiciones calientes, secas, ventosas o meteorologicas.
- Las unidades de albanileria de Arriscraft no son satisfechas para instalaciones de pavimentado.
- No appliqué repellant ni selladores de proofing de graffiti a unidades de albanileria.

LIMPIAR

- Si usted limpia com usted trabaja, no abra necesidad para limpiar Agresivo el pose de-construccion.
- Prueba una area pequena antes de limpiar un edifice entero. Inspeccione area de prueba 3-7 dias despues de la prueba. El uso aprobado solo limpiando el procedimiento.
- El acido-detergentes y tintoreria basados oscureceran el color de unidades de albanileria y alteraran la textura natural de la Ciudadela.
- Empape completamente la pared para ser limpiada antes de aplicar Cualquier tipo de solucion limpiadora. Mantenga las unidades mojadas durante la limpieza y aclarado final.
- Diluya limpiando el agente con agua limpia en cantidades aprobadas en el entreplano del sitio.
- Aplique la solucion al area pre-empapado con un cepillo limpio para albanleria.
- Solo utilice la presion media (300-700 psi) agua aclarada. La presion alta puede cambiar la textura y danar a las coyunturas joins.

La llave para limpiar exitoso es una fuente grande de agua limpia.

1. Pre-Empapa la albanileria
2. Diluya limpiar agente, use un cepillo suave.
3. Aclare completamente toda solucion de la pared utilice el volumen alto de agua en una presion controlada (Menos 700psi).

Referase al CUIDADO DE ARRIS-CRAFT en la carpeta de Arriscraft o www.arriscraft.com para la informacion mas detallada.



ARRIS-CRAFTTM
INTERNATIONAL
BUILDING STONE • BRICK • LIMESTONE